



## Technische Daten // SRMB2.5/12-FW1-12B

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

24 Anschlüsse Direktmontage mit Bezeichnung, beidseitig



### Anschlussquerschnitte

eindrchtig (starr) min	0.2 mm <sup>2</sup>
eindrchtig (starr) max	4.0 mm <sup>2</sup>
feindrchtig (flexibel) min	0.2mm <sup>2</sup>
feindrchtig (flexibel) max	4.0 mm <sup>2</sup>
feindrchtig (mit Aderendhuse) min	0.2 mm <sup>2</sup>
feindrchtig (mit Aderendhuse) max	2.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich min	0.2mm <sup>2</sup>
Klemmbereich max	4.0 mm <sup>2</sup>

### Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2

### Temperaturen

Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

### Mae

Absolierlnge	7.0 mm
Breite	5.0 mm
Hhe	23.0 mm
Lnge	75.4 mm
Lochabstand fr Direktmontage	68.3 mm



## Technische Daten // SRMB2.5/12-FW1-12B

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

24 Anschlüsse Direktmontage mit Bezeichnung, beidseitig

### FARBEN

 BEIGE, ähnlich RAL 1019

 BLAU, ähnlich RAL 5015

### ANSCHLUSSDIAGRAMM



### BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRMB2.5/12-FW1-12B-BEIGE	41358.2	20
SRMB2.5/12-FW1-12B-BLAU	41358.5	20

### ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/5/11	492032.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/5/11	492033.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI4/5/11	492044.0	10
Außenquerverbinder isoliert AQI10/5/11	492045.0	10

### NENNDATEN

Neundaten	UR		IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	20 A	20 A	24 A
Nennleitergröße	AWG 22-12	AWG 22-12	2.5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3