

### Highlights

2- bis 8-polig

Steckrichtung parallel zur Leiterplatte

Rastermaß 5.08 mm

Seitlich geschlossen

Hochstrom Stiftleiste bis 16 A

Reflowlöten

Automatische Bestückung (Tape on Reel)

THR

Pinlänge 2.6 mm

Pinlänge 3.5 mm auch verfügbar

### Anschlussquerschnitte

eindrätig (starr) min -

eindrätig (starr) max -

feindrätig (flexibel) min -

feindrätig (flexibel) max -

feindrätig (mit Aderendhülse) min -

feindrätig (mit Aderendhülse) max -

### Maße

Bohrlochdurchmesser 1.4 mm

### Werkstoffe

Kontaktstift Kupferlegierung

### Isolierstoff

Material PPA

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

### Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C



Technische Daten // **STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT**

Rastermaß 5.08 mm

**Wellenlötverfahren**

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

**Reflowprozess**

Löttemperatur, empfohlen 217 - 245 °C



Peaklötdauer, empfohlen 60 s

**Farben**

SCHWARZ, RAL 9011

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.

**Zulassungsdaten**

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	16 A	16 A	10 A	16 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

**Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)**

Anschlussklemmen

AKZ950

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

**Gurtung**

Polzahl	Spulendurchmesser (RD /")	Gurtbreite (R/mm)	Pitchmaß (RP/mm)	Stück   Spule (PCS)
2	13	32	16	330
3	13	32	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330
7	13	56	16	330
8	13	56	16	330

**Zubehör**

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-LICHTGRAU-HT	Art.-Nr. 50000000028



Technische Daten // **STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT**

Rastermaß 5.08 mm

**Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)**

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950025329R	330
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950035329R	330
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950045329R	330
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950055329R	330
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950065329R	330
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950075329R	330
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950085329R	330

**Technische Zeichnung**

