




**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZRS2.5-1LS1RS

Steckbares Zugfederprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse



### Anschlussquerschnitte

### Isolierstoff

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Material            | PA 6.6    |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |

### Temperaturen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Einsatztemperatur | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Maße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Breite          | 5.1 mm  |
| Höhe            | 38.5 mm |
| Länge           | 54.0 mm |
| Höhe TS35 x 7.5 | 39.5 mm |

### ELEKTRISCHE DATEN

#### Allgemein

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Querverbindungskanäle | 2 |
|-----------------------|---|

### FARBEN

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | BEIGE, ähnlich RAL 1019  |
|  | BLAU, ähnlich RAL 5015   |
|  | ORANGE, ähnlich RAL 2003 |

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

## Technische Daten // ZRS2.5-1LS1RS

Steckbares Zugfederprinzip | Durchgangsklemme

2 Anschlüsse

### ANSCHLUSSDIAGRAMM



### BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung  | Artikel Nummer | VPE |
|----------------------|----------------|-----|
| ZRS2.5-1LS1RS-BE     | 43655.2        | 100 |
| ZRS2.5-1LS1RS-BLAU   | 43655.5        | 100 |
| ZRS2.5-1LS1RS-ORANGE | 43655.3        | 100 |

### ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung                   | Artikel Nummer | VPE |
|---------------------------------------|----------------|-----|
| Abschlussplatte ZAPS2.5/2S            | 493691.2       | 50  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/2      | 493710.8       | 50  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/3      | 493711.8       | 50  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/4      | 493712.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/5      | 493713.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/6      | 493714.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/7      | 493715.8       | 20  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/8      | 493716.8       | 10  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/9      | 493717.8       | 10  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/10     | 493718.8       | 10  |
| Querverbindung isoliert ZQI2.5/0.5/99 | 493719.8       | 1   |
| Testadapter ZTA2.5                    | 493740.2       | 10  |
| Endstützen ZES35/2                    | 493811.2       | 50  |
| Schnellbezeichnung PSB5/50            | 494600.7       | 500 |

### NENNDATEN

| Neendaten              | UR    | CSA   | IEC   |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Nennspannung           | 300 V | 300 V | 500 V |
| Nennstrom              | 20 A  | 20 A  | 24 A  |
| Nennleitergröße        |       |       |       |
| Bemessungsstoßspannung |       |       | 8 kV  |
| Verschmutzungsgrad     |       |       | 3     |