



Teknik Veriler // Seri 3012/2GS • FS1/FLS1

Kolay Değişirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi ve varlık doğrulaması için anahtarlama işlevli Test Probu

Dişli tip

Kolay değiştirme sistemi (lehimsiz değiştirme)

Büyük uç çapları için versiyon

İzoleli uçlar

Anahtarlama mesafesi 1,7 mm (istek üzerine 4,0 mm)

300°C'ye kadar yüksek lehimleme sıcaklığı

Değişken uzatma yüksekliği

MEKANİK VERİ

merkez 3,50 mm/138 mil

Sıcaklık aralığı -30 °C - +120 °C

Tam seyahat 4,50 mm

Çalışma seyahati 4,00 mm

Seyahat değiştirme 1.70 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.50/ 0.40/ 0.60/ 1.80/ 1.40/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 K

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 0.75/ 1.25/ 1.80/ 2.00/ 2.30/ 3.50/ 6.50/ 7.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 10.00/ 12.50/ 13.00 K

Anahtarlama hareketinde yay kuvveti 0.20/ 0.45/ 0.75/ 0.95/ 1.00/ 1.60/ 3.60/ 3.60/ 4.40/ 4.80/ 5.40/ 5.20/ 8.00/ 7.60 K

ELEKTRİKSEL VERİ

Priz-Piston

Maks. Güncel Beğeni 5.0 A

Tipik süreklilik direnci <= 15 mOhm

Pim-Pistonu

Maks. Güncel Beğeni 1.0 A

Tipik süreklilik direnci <= 50 mOhm

Tipik izolasyon gerilimi 1000 V

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Yay Çeliği, altın kaplama

piston CuBe, altın kaplama

Uç CuBe, pasif

priz Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPLARI

H 3011/GWR5 (/R /RK)

HP 2361.1 (trolitaks) 3,02 mm

HGW 2372 (cam dolgulu malzeme) 3,04 mm

H 3011/K (/5K)

HP 2361.1 (trolitaks) 3,01 mm

HGW 2372 (cam dolgulu malzeme) 3,02 mm

MEVCUT VİDA ALETLERİ


Makale Tanımı maks. Uç Çapı



Teknik Veriler // **Seri 3012/2GS • FS1/FLS1**


Kolay Deęiřtirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



FS1

3.00C Au/CB
3.50C Au/CB
4.00C Au/CB
4.50C Au/CB
5.00C Au/CB
5.50C Au/CB 5.90 C Au/CB



FLS1

3.00C Au/CB
3.50C Au/CB
4.50C Au/CB
5.00C Au/CB



Teknik Veriler // Seri 3012/2GS • FS1/FLS1

Kolay Deđiřtirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi 1,7 mm

NASIL SİPARİŐ VERİLİR

3012/ 2 GS - FS1 - 3,0 N - Au/CB - 3,0 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Yaka Yükleđliđi 3. Diřli Tasarı m 4.
Geçmeli Konnektör 5. Uç Stili 6. Yay Kuvveti 7.
Uç Kaplama 8. Uç Çapı 9. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)