

Teknik Veriler // Seri 5305

Pogo Pimi 100 mil / 2,54 mm

Öne Çıkanlar

Kısa, kompakt boyut

Panodan panoya iletişim

Makaralı Bant - SMD / Otomatik Montaj

Makaradaki Bant

MEKANİK VERİ

merkez 2,54 mm/100 mil

Sıcaklık aralığı -40 °C - +250 °C

Tam seyahat 1.00 mm

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti yüksek sıcaklık uygulamalarına bakın

ELEKTRİKSEL VERİ

Maks. Güncel Beğeni 1.5A

Tipik süreklilik direnci <= 10 mOhm

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Paslanmaz Çelik, altın kaplama

piston Pirinç, altın kaplama

Yüksek Sıcaklık Uygulamaların YÜKSEK SICAKLIK UYGULAMALARI

Sıcaklık aralığı -40 °C - +250 °C

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0.40 K

Çalışma yolundaki yay kuvveti (Sipariş endeksi E) 1.00 N

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA

D


1.02M Au



Teknik Veriler // **Seri 5305**

Pogo Pimi 100 mil / 2,54 mm

5305



NASIL SİPARİŞ VERİLİR

5305 - D - 1,0 KD - Au - 1,02 M

1 2 3 4 5 6 7

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuveti 4.
Yüksek Sıcaklık 5. Uç Kaplama 6. Uç Çapı 7. Uç
Malzemesi (sadece Pirinç için)