

Teknik Veriler // AK130/..-5.0-GREY-BL

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 16 kutup

Tek kalı p

Pim şeridinde yatay veya dikey takma mümkündür

Fiş yönüne bağı lı olarak paralel veya dikey kablo bağı lantı sı

Tel koruma tipi

Boşluk 5.08 mm

Alttan veya üstten takı labilen pim şeritleri

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakı r alaşı mı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanı cı lı kısı nı fı	UL 94 V-0

Sıcaklık aralıkları

Çalı şma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AK130/..-5.0-GREY-BL

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir. İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

	UL US			VDE
Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	8 bir	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (7 A)
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² (5 A) 1,5 mm ² (7 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL130

STL132

STL140

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Teknik Veriler // AK130/..-5.0-GREY-BL

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Geniçlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	AK130/2-5.0-GRİ -BL	5013022001 G	250
3	15.00	AK130/3-5.0-GRİ -BL	50130032001 G	250
4	20.00	AK130/4-5.0-GRİ -BL	50130020001 G	250
5	25.00	AK130/5-5.0-GRİ -BL	5013052001 G	250
6	30.00	AK130/6-5.0-GRİ -BL	5013062001 G	250
7	35.00	AK130/7-5.0-GRİ -BL	5013072001 G	250
8	40.00	AK130/8-5.0-GRİ -BL	50130082001 E	100
9	45.00	AK130/9-5.0-GRİ -BL	50130092001 E	100
10	50.00	AK130/10-5.0-GRİ -BL	50130102001 E	100
11	55.00	AK130/11-5.0-GRİ -BL	50130112001 E	100
12	60.00	AK130/12-5.0-GRİ -BL	50130122001 E	100
13	65.00	AK130/13-5.0-GRİ -BL	50130132001 D	50
14	70.00	AK130/14-5.0-GRİ -BL	50130142001 D	50
15	75.00	AK130/15-5.0-GRİ -BL	50130152001 D	50
16	80.00	AK130/16-5.0-GRİ -BL	50130162001 D	50

Teknik çizim

