

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

Tek kalı p

5,0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye 45° kablo girişi

Pim uzunluğu 3,7 mm

Yeniden akı ş lehimleme

THR

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakı r alaşı mı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanı cı lı k s ı n ı f ı	UL 94 V-0

s ı caklı klar

Çalı ş ma s ı caklı ğ ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza s ı caklı ğ ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK300/..-5.0-P3.7-BK-BL-HT

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	-	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	-	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Yalıtlı köprüler, yeniden akı işlemlerinden sonra monte edilmelidir.
işlem.

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.60	AK300/2-5.0-P3.7-BK-BL-HT	50300023341 F	200
3	15.60	AK300/3-5.0-P3.7-BK-BL-HT	50300033341 F	200
4	20.60	AK300/4-5.0-P3.7-BK-BL-HT	50300043341 F	200
5	25.60	AK300/5-5.0-P3.7-BK-BL-HT	50300053341 F	200
6	30.60	AK300/6-5.0-P3.7-BK-BL-HT	50300063341 F	200

