

Teknik Veriler // AK340/..-5.0-OL-GREEN

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

3 kutup

Tek kalıp

5,0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Versiyon ortogonal sol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK340/..-5.0-OL-GREEN

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

AÇIK GRİ, RAL 7035

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	-	10 A	16 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,2 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
tork	0.40 Nm	-	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.5	-	M2.5	M2.5
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
3	17.40	AK340/3-5.0-OL-YEŞİL	50340030061 F	200



Teknik Veriler // **AK340/..-5.0-OL-GREEN**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

