



Öne Çıkanlar

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

7,5 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

2,5 mm² kablolu 24 A

15 farklı renk mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK4200/..-7.5-H-BAGY

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

AÇIK GRİ , RAL 7035

TRAFİK GRİ , RAL 7042

SİYAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

YEŞİL, RAL 6018

YEŞİL/SARI, RAL 6018 - 1018/S

KIRMIZI, RAL 3003

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

BEYAZ, RAL 9003



RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 24-12 AWG 24-12			AWG 24-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 24-12 AWG 24-12			AWG 24-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK4200-baGY	Sipariş Verileri: 54200000000
	Kodlama Pinli Yan Duvar SW-AK4200-CP-H-baGY	Sipariş Verisi: 54200000002

Teknik Veriler // AK4200/..-7.5-H-BAGY

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	13.90	AK4200/2-7.5-H-BAGY	54200020551 D	50
3	21.40	AK4200/3-7.5-H-BAGY	54200030551 D	50
4	28.90	AK4200/4-7.5-H-BAGY	54200040551 D	50
5	36.40	AK4200/5-7.5-H-BAGY	54200050551 D	50
6	43.90	AK4200/6-7.5-H-BAGY	54200060551 D	50
7	51.40	AK4200/7-7.5-H-BAGY	54200070551 D	50
8	58.90	AK4200/8-7.5-H-BAGY	54200080551 D	50
9	66.40	AK4200/9-7.5-H-BAGY	54200090551 D	50
10	73.90	AK4200/10-7.5-H-BAGY	54200100551 D	50
11	81.40	AK4200/11-7.5-H-BAGY	54200110551 D	50
12	88.90	AK4200/12-7.5-H-BAGY	54200120551 D	50

Teknik çizim

