

Teknik Veriler // AK500/..DS-10.0-H-GREY-BL

10.0 mm boşluk

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Öne Çıkanlar

2 ila 6 kutup

Tek kalı p

10.0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktası nda test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksını fı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // AK500/..DS-10.0-H-GREY-BL

10.0 mm boşluk

Yeniden Aki Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.00	AK500/2DS-10.0-H-GRİ -BL	5050023241 G	250
3	25.00	AK500/3DS-10.0-H-GRİ -BL	50500033241 G	250
4	35.00	AK500/4DS-10.0-H-GRİ -BL	50500043241 G	250
5	45.00	AK500/5DS-10.0-H-GRİ -BL	50500053241 E	100
6	55.00	AK500/6DS-10.0-H-GRİ -BL	50500063241 E	100

Teknik Veriler // AK500/..DS-10.0-H-GREY-BL

10.0 mm boşluk

Teknik çizim

