

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

10.0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktası nda test edin

Tel Boyutları

kati min	0,2 mm ²
kati maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksını fi	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // AK500/..DS-10.0-H-GRİ

10.0 mm boşluk

Yeniden Aki Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.60	AK500/2DS-10.0-H-GRİ	5050002241 G	250
3	25.60	AK500/3DS-10.0-H-GRİ	50500030241 G	250
4	35.60	AK500/4DS-10.0-H-GRİ	50500040241 G	250
5	45.60	AK500/5DS-10.0-H-GRİ	50500050241 E	100
6	55.60	AK500/6DS-10.0-H-GRİ	50500060241 E	100
7	65.60	AK500/7DS-10.0-H-GRİ	50500070241 D	50
8	75.60	AK500/8DS-10.0-H-GRİ	50500080241 D	50
9	85.60	AK500/9DS-10.0-H-GRİ	50500090241 D	50
10	95.60	AK500/10DS-10.0-H-GRİ	50500100241 D	50
11	105.60	AK500/11DS-10.0-H-GRİ	50500110241 D	50
12	115.60	AK500/12DS-10.0-H-GRİ	50500120241 D	50

