

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

10.0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye 45° kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz ç elik
Vida	Çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // AK590/..DS-10.0-GRİ

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

GRİ , RAL 7016

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİL , benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.60	AK590/2DS-10.0-GRİ	50590020211G	250
3	25.60	AK590/3DS-10.0-GRİ	50590030211 G	250
4	35.60	AK590/4DS-10.0-GRİ	50590040211G	250
5	45.60	AK590/5DS-10.0-GRİ	50590050211 E	100
6	55.60	AK590/6DS-10.0-GRİ	50590060211 E	100

