

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Tek kalıp

asansör tipi

3,5 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,08 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,34 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,2 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	150 V	-	-	130 V	
Anma akımı	10 A	-	-	10 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	-	0,2 mm ²	1.0 mm ²
- çok telli AWG 28-16		-	-	0,2 mm ²	1.0 mm ²
tork	0.20 Nm	-	-	0.20 Nm	
vida boyutu	M2	-	-	M2	
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	1.25 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018	
	Köprü 2 kutuplu, aç ılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016



3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.40	AK601/2-3.5-V-YEŞİ L	50601020001 F	200
3	10.90	AK601/3-3.5-V-YEŞİ L	5060103001 F	200
4	14.40	AK601/4-3.5-V-YEŞİ L	50601040001 F	200
5	17.90	AK601/5-3.5-V-YEŞİ L	5060105001 F	200
6	21.40	AK601/6-3.5-V-YEŞİ L	5060106001 E	100
7	24.90	AK601/7-3.5-V-YEŞİ L	50601070001 E	100
8	28.40	AK601/8-3.5-V-YEŞİ L	50601080001 E	100
9	31.90	AK601/9-3.5-V-YEŞİ L	5060109001 E	100
10	35.40	AK601/10-3.5-V-YEŞİ L	50601100001 D	50
11	38.90	AK601/11-3.5-V-YEŞİ L	50601110001 D	50
12	42.40	AK601/12-3.5-V-YEŞİ L	5060112001 D	50
13	45.90	AK601/13-3.5-V-YEŞİ L	50601130001 D	50
14	49.40	AK601/14-3.5-V-YEŞİ L	5060114001 D	50
15	52.90	AK601/15-3.5-V-YEŞİ L	5060115001 D	50
16	56.40	AK601/16-3.5-V-YEŞİ L	5060160001 D	50
17	59.90	AK601/17-3.5-V-YEŞİ L	50601170001 D	50
18	63.40	AK601/18-3.5-V-YEŞİ L	50601180001 D	50
19	66.90	AK601/19-3.5-V-YEŞİ L	50601190001 D	50
20	70.40	AK601/20-3.5-V-YEŞİ L	50601200001 D	50
21	73.90	AK601/21-3.5-V-YEŞİ L	50601210001 D	50
22	77.40	AK601/22-3.5-V-YEŞİ L	50601220001 D	50
23	80.90	AK601/23-3.5-V-YEŞİ L	50601230001 D	50
24	84.40	AK601/24-3.5-V-YEŞİ L	5060124001 D	50

