

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AKZ250/...-5.08-V-YEŞİ L

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	13 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 28-14 AWG 28-14 AWG 28-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 28-14 AWG 28-14 AWG 28-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 500000000008

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ250/2-5.08-V-YEŞİ L	50250020001 F	200
3	15.84	AKZ250/3-5.08-V-YEŞİ L	50250300001 F	200
4	20.92	AKZ250/4-5.08-V-YEŞİ L	50250040001 F	200
5	26.00	AKZ250/5-5.08-V-YEŞİ L	50250050001 F	200
6	31.08	AKZ250/6-5.08-V-YEŞİ L	50250060001 E	100
7	36.16	AKZ250/7-5.08-V-YEŞİ L	50250070001 E	100
8	41.24	AKZ250/8-5.08-V-YEŞİ L	50250080001 E	100
9	46.32	AKZ250/9-5.08-V-YEŞİ L	50250090001 E	100
10	51.40	AKZ250/10-5.08-V-YEŞİ L	50250100001 D	50
11	56.48	AKZ250/11-5.08-V-YEŞİ L	50250110001 D	50
12	61.56	AKZ250/12-5.08-V-YEŞİ L	50250120001 D	50

Teknik çizim

