

**Öne Çıkanlar**

2 ve 3 kutup

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Sabitleme pimleri ile

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AKZ350/..-5.08-V-GREEN-FP

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağılı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ350/2-5.08-V-YEŞİ L-FP	50350020017 F	200
3	15.84	AKZ350/3-5.08-V-YEŞİ L-FP	50350030017 F	200

Teknik Veriler // AKZ350/...5.08-V-GREEN-FP

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

