

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 10,16 mm

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // AKZ500/..DS-10.16-V-GRİ

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ, RAL 7016

Sİ YAH, RAL 9011

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ, RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.84	AKZ500/2DS-10.16-V-GRİ	50500020224 G	250
3	26.00	AKZ500/3DS-10.16-V-GRİ	50500030224 G	250
4	36.16	AKZ500/4DS-10.16-V-GRİ	50500040224 G	250
5	46.32	AKZ500/5DS-10.16-V-GRİ	50500050224 E	100
6	56.48	AKZ500/6DS-10.16-V-GRİ	50500060224 E	100
7	66.64	AKZ500/7DS-10.16-V-GRİ	50500070224	50
8	76.80	AKZ500/8DS-10.16-V-GRİ	50500080224 D	50
9	86.96	AKZ500/9DS-10.16-V-GRİ	50500090224	50
10	97.12	AKZ500/10DS-10.16-V-GRİ	50500100224 D	50
11	107.28	AKZ500/11DS-10.16-V-GRİ	50500110224 D	50
12	117.44	AKZ500/12DS-10.16-V-GRİ	50500120224 D	50

Teknik Veriler // AKZ500/..DS-10.16-V-GRİ

Aralık 10,16 mm

Teknik çizim

