

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Tek kalıp

Aralık 2,54 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	0,75 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	0,75 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	0,34 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	4.0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Aralık 2,54 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	150 V	-	-	130 V	
Anma akımı	7 bir	-	-	9 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 30-18		-	-	0.14 mm ²	0,75 mm ²
- çok telli AWG 30-18		-	-	0.14 mm ²	0,75 mm ²
tork	0.10 Nm	-	-	0.10 Nm	
vida boyutu	M1.6	-	-	M1.6	
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	1.25 kV	



Sipariş Verileri (Aralık 2,54 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	5.48	AKZ692/2-2.54-V-YEŞİ L	50692020021 E	100
3	8.02	AKZ692/3-2.54-V-YEŞİ L	50692030021 E	100
4	10.56	AKZ692/4-2.54-V-YEŞİ L	50692040021 E	100
5	13.10	AKZ692/5-2.54-V-YEŞİ L	50692050021 E	100
6	15.64	AKZ692/6-2.54-V-YEŞİ L	50692060021 E	100
7	18.18	AKZ692/7-2.54-V-YEŞİ L	50692070021 E	100
8	20.72	AKZ692/8-2.54-V-YEŞİ L	50692080021 E	100
9	23.26	AKZ692/9-2.54-V-YEŞİ L	50692090021 E	100
10	25.80	AKZ692/10-2.54-V-YEŞİ L	50692100021 E	100
11	28.34	AKZ692/11-2.54-V-YEŞİ L	50692110021 E	100
12	30.88	AKZ692/12-2.54-V-YEŞİ L	50692120021 E	100
13	33.42	AKZ692/13-2.54-V-YEŞİ L	50692130021 E	100
14	35.96	AKZ692/14-2.54-V-YEŞİ L	50692140021 E	100
15	38.50	AKZ692/15-2.54-V-YEŞİ L	50692150021 E	100
16	41.04	AKZ692/16-2.54-V-YEŞİ L	50692160021 E	100
17	43.58	AKZ692/17-2.54-V-YEŞİ L	50692170021 E	100
18	46.12	AKZ692/18-2.54-V-YEŞİ L	50692180021 E	100
19	48.66	AKZ692/19-2.54-V-YEŞİ L	50692190021 E	100
20	51.20	AKZ692/20-2.54-V-YEŞİ L	50692200021 E	100
21	53.74	AKZ692/21-2.54-V-YEŞİ L	50692210021 E	100
22	56.28	AKZ692/22-2.54-V-YEŞİ L	50692220021 E	100
23	58.82	AKZ692/23-2.54-V-YEŞİ L	50692230021 E	100
24	61.36	AKZ692/24-2.54-V-YEŞİ L	50692240021 E	100

