

Teknik Veriler // SR4-STB

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığ ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4,0 mm ²
Sıkma aralığ ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığ ı maks	6,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar



soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm
Yükseklik TS32	51,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	3


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015

Teknik Veriler // SR4-STB

Vida Tipi | Terminal Bloę u aracılıę ıyla
2 Baę lantı

BAĖANTI ŐEMASI



Őİ PARİ Ő VERİ Őİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR4-STB-BEJ	41008.2	100
SR4-STB-MAVİ	41008.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q2	492019.0	50
Çapraz Baę lantı yalıtımlı QI2	492740.2	50
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q3	49200.0	50
Çapraz Baę lantı yalıtımlı QI3	492741.2	50
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q4	492021.0	20
Çapraz Baę lantı yalıtımlı QI4	492742.2	20
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q10	492022.0	10
Çapraz Baę lantı yalıtımlı QI10	492743.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TA6/1/ST	492813.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĖERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	40 bir	40 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3