

Teknik Veriler // SRID2.5

Vida Tipi | Geç iş terminali + üç kutuplu başlatıcı kelepçe
3x2 Bağlantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar



soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	84,8 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	58,3 mm
Yükseklik TS32	62,8 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	3
---------------------------	---


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015

Teknik Veriler // SRID2.5

Vida Tipi | Geç iş terminali + üç kutuplu başlatıcı kelepçe
3x2 Bağlantılar

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRID2.5-BEJ	41261.2	50
SRID2.5-MAVİ	41261.5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plaka AP2.5/ID	492699.2	20
Uç Plakası AP-SRID2.5-KURZ	492714.2	20
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			4 kV
Kirlilik derecesi			3