

Teknik Veriler // SRMB2.5/10

Vida Tipi | Terminal Bloę u aracılıę ıyla

20 Baę lantıDoę rudan montaj



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralıę ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralıę ı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklıę ı	-40 - 105 °C
--------------------	--------------

Boyutlar


soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Yükseklik	23,0 mm
Uzunluk	65,3 mm
Uzunluk delię i doę rudan montaj	58,2 mm


Teknik Veriler // SRMB2.5/10

Vida Tipi | Terminal Blođ u aracılıđ ıyla

20 Bađ lantıDođ rudan montaj

RENKLER

 BEJ, benzer RAL 1019

 MAVİ , benzer RAL 5015

BAĐANTI ŐEMASI



Sİ PARİ Ő VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRMB2.5/10-BEJ	41327.2	20
SRMB2.5/10-MAVİ	41327.5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/5/11	492032.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/5/11	492033.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/5/11	492044.0	10
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/5/11	492045.0	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĐERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR		IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12 AWG 22-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3