

## Teknik Veriler // SRMB4/5

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığ ıyla

10 Bağ lantıDoğ rudan montaj



### Tel Boyutları

katı min	0,2 mm <sup>2</sup>
katı maks	4.0 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) min	0,2 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm <sup>2</sup>
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm <sup>2</sup>
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm <sup>2</sup>
Sıkma aralığ ı min	0,2 mm <sup>2</sup>
Sıkma aralığ ı maks	4.0 mm <sup>2</sup>

### İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

### sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

### Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Yükseklik	23,0 mm
Uzunluk	44,8 mm
Uzunluk deliğ i doğ rudan montaj	37,7 mm

## Teknik Veriler // SRMB4/5

Vida Tipi | Terminal Blođ u aracılıđ ıyla  
10 Bađ lantıDođ rudan montaj

## RENKLER

- BEJ, benzer RAL 1019
- MAVİ , benzer RAL 5015

## BAĐANTI ŐEMASI



## Sİ PARİ Ő VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRMB4/5-BEJ	42173.2	50
SRMB4/5-MAVİ	42173.5	50

## AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/6/11	492125.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/6/11	492126.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/6/11	492140.0	10
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/6/11	492141.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

## DEĐERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	30 A	25 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm <sup>2</sup>
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3