

## Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-H-SİYAH

3,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

3,5 mm boşluk

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,3 mm

**Malzemeler**

Kontakt pimi

Pirinç

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



## Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-H-SİYAH

3,5 mm boşluk

## Renkler

SİYAH, RAL 9011

AÇIK GRİ, RAL 7035

YEŞİL, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ, RAL 5015

SARI, RAL 1018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	150 V	-	-	125V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	2,5 kV
Kirlilik derecesi				2

## Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1350

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



3,5 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	STL1350/2-3.5-H-SİYAH	51350025010 E	100
3	10.50	STL1350/3-3.5-H-SİYAH	51350035010 E	100
4	14.00	STL1350/4-3.5-H-SİYAH	51350045010 E	100
5	17.50	STL1350/5-3.5-H-SİYAH	51350055010 D	50
6	21.00	STL1350/6-3.5-H-SİYAH	51350065010 D	50
7	24.50	STL1350/7-3.5-H-SİYAH	51350075010 D	50
8	28.00	STL1350/8-3.5-H-SİYAH	51350085010 D	50
9	31.50	STL1350/9-3.5-H-SİYAH	51350095010 D	50
10	35.00	STL1350/10-3.5-H-SİYAH	51350105010 D	50
11	38.50	STL1350/11-3.5-H-SİYAH	51350115010 D	50
12	42.00	STL1350/12-3.5-H-SİYAH	51350125010 D	50
13	45.50	STL1350/13-3.5-H-SİYAH	51350135010 D	50
14	49.00	STL1350/14-3.5-H-SİYAH	51350145010 D	50
15	52.50	STL1350/15-3.5-H-SİYAH	51350155010 D	50
16	56.00	STL1350/16-3.5-H-SİYAH	51350165010 D	50
17	59.50	STL1350/17-3.5-H-SİYAH	51350175010 D	50
18	63.00	STL1350/18-3.5-H-SİYAH	51350185010 D	50
19	66.50	STL1350/19-3.5-H-SİYAH	51350195010 D	50
20	70.00	STL1350/20-3.5-H-SİYAH	51350205010 D	50
21	73.50	STL1350/21-3.5-H-SİYAH	51350215010 D	50
22	77.00	STL1350/22-3.5-H-SİYAH	51350225010 D	50
23	80.50	STL1350/23-3.5-H-SİYAH	51350235010 D	50
24	84.00	STL1350/24-3.5-H-SİYAH	51350245010 D	50

Teknik Veriler // **STL1350/..-3.5-H-SİYAH**

3,5 mm boşluk

Teknik çizim

