

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

3,5 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

3,5 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	C UL US			VDE
	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)**Terminal Bloğu**

AK1550	AK1700	AK1710	AK4551	AK4561
--------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.30	STL1550/2F-3.5-V-YEŞİL	51550026101 E	100
3	20.80	STL1550/3F-3.5-V-YEŞİL	51550036101 E	100
4	24.30	STL1550/4F-3.5-V-YEŞİL	51550046101 E	100
5	27.80	STL1550/5F-3.5-V-YEŞİL	51550056101 D	50
6	31.30	STL1550/6F-3.5-V-YEŞİL	51550066101 D	50
7	34.80	STL1550/7F-3.5-V-YEŞİL	51550076101 D	50
8	38.30	STL1550/8F-3.5-V-YEŞİL	51550086101 D	50
9	41.80	STL1550/9F-3.5-V-YEŞİL	51550096101 D	50
10	45.30	STL1550/10F-3.5-V-YEŞİL	51550106101 D	50
11	48.80	STL1550/11F-3.5-V-YEŞİL	51550116101 D	50
12	52.30	STL1550/12F-3.5-V-YEŞİL	51550126101 D	50
13	55.80	STL1550/13F-3.5-V-YEŞİL	51550136101 D	50
14	59.30	STL1550/14F-3.5-V-YEŞİL	51550146101 D	50
15	62.80	STL1550/15F-3.5-V-YEŞİL	51550156101 D	50
16	66.30	STL1550/16F-3.5-V-YEŞİL	51550166101 D	50
17	69.80	STL1550/17F-3.5-V-YEŞİL	51550176101 D	50
18	73.30	STL1550/18F-3.5-V-YEŞİL	51550186101 D	50
19	76.80	STL1550/19F-3.5-V-YEŞİL	51550196101 D	50
20	80.30	STL1550/20F-3.5-V-YEŞİL	51550206101 D	50

Teknik çizim

