

Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-H-YEŞİL

3,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

3,5 mm boşluk

Kapalı uçlar

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL1550/..G-3.5-H-YEŞİL**

3,5 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)**Terminal Bloğu**

AK1550 AK1700 AK1710 AK4541 AK4551 AK4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-H-YEŞİL

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	8.40	STL1550/2G-3.5-H-YEŞİL	51550025001 F	200
3	11.90	STL1550/3G-3.5-H-YEŞİL	51550035001 F	200
4	15.40	STL1550/4G-3.5-H-YEŞİL	51550045001 F	200
5	18.90	STL1550/5G-3.5-H-YEŞİL	51550055001 F	200
6	22.40	STL1550/6G-3.5-H-YEŞİL	51550065001 E	100
7	25.90	STL1550/7G-3.5-H-YEŞİL	51550075001 E	100
8	29.40	STL1550/8G-3.5-H-YEŞİL	51550085001 D	50
9	32.90	STL1550/9G-3.5-H-YEŞİL	51550095001 D	50
10	36.40	STL1550/10G-3.5-H-YEŞİL	51550105001 D	50
11	39.90	STL1550/11G-3.5-H-YEŞİL	51550115001 D	50
12	43.40	STL1550/12G-3.5-H-YEŞİL	51550125001 D	50
13	46.90	STL1550/13G-3.5-H-YEŞİL	51550135001 D	50
14	50.40	STL1550/14G-3.5-H-YEŞİL	51550145001 D	50
15	53.90	STL1550/15G-3.5-H-YEŞİL	51550155001 D	50
16	57.40	STL1550/16G-3.5-H-YEŞİL	51550165001 D	50
17	60.90	STL1550/17G-3.5-H-YEŞİL	51550175001 D	50
18	64.40	STL1550/18G-3.5-H-YEŞİL	51550185001 D	50
19	67.90	STL1550/19G-3.5-H-YEŞİL	51550195001 D	50
20	71.40	STL1550/20G-3.5-H-YEŞİL	51550205001 D	50

Teknik çizim

