

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Dikey pim seridi

3,5 mm boşluk

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-V-P2.6-BK-HT

3,5 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1550 AK1700 AK1710 AK4541 AK4551 AK4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yılı: CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT	Sipariş Verileri: 50000000022

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	8.40	STL1550/2G-3.5-V-P2.6-BK-HT	5155005336 F	200
3	11.90	STL1550/3G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550035336 F	200
4	15.40	STL1550/4G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550045336 F	200
5	18.90	STL1550/5G-3.5-V-P2.6-BK-HT	5155005336 F	200
6	22.40	STL1550/6G-3.5-V-P2.6-BK-HT	5155005336 E	100
7	25.90	STL1550/7G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550075336 E	100
8	29.40	STL1550/8G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550085336 D	50
9	32.90	STL1550/9G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550095336 D	50
10	36.40	STL1550/10G-3.5-V-P2.6-BK-HT	5155105336 D	50
11	39.90	STL1550/11G-3.5-V-P2.6-BK-HT	5550115336 D	50
12	43.40	STL1550/12G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550125336 D	50

Teknik Veriler // **STL1550/..G-3.5-V-P2.6-BK-HT**

3,5 mm boşluk

Teknik çizim

