

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

3,5 mm boşluk

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,2 mm

**Malzemeler**

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**Sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

## Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-V-P2.6-BK-HT

3,5 mm boşluk

## Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

## Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
En yüksek akım	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

## Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1550	AK1700	AK1710	AK4541	AK4551	AK4561
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	200
3	13	32	16	200
4	13	32	16	200
5	13	56	16	200
6	13	56	16	200
7	13	56	16	200
8	13	56	16	200
9	13	56	16	200
10	13	56	16	200
11	13	56	16	200

## aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yılı: CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT

Sipariş Verileri: 50000000022

## Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-V-P2.6-BK-HT

3,5 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	8.40	STL1550/2G-3.5-V-P2.6-BK-HT	5155005336R	200
3	11.90	STL1550/3G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550035336R	200
4	15.40	STL1550/4G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550045336R	200
...	...	...	...	...
10	36.40	STL1550/10G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550105336R	200
11	39.90	STL1550/11G-3.5-V-P2.6-BK-HT	51550115336R	200

## Teknik çizim

