



### Öne Çıkanlar

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

3,5 mm boşluk

Sabitlenme flanşlı

### Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

### Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

### Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

### İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

### sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

### Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

### Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



## Teknik Veriler // STL1550/..F-3.5-V-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

## Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3


## Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK4551

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023

## Teknik Veriler // STL1550/..F-3.5-V-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.30	STL1550/2F-3.5-V-BASALTGREY	51550026355 E	100
3	20.80	STL1550/3F-3.5-V-BASALTGREY	51550036355 E	100
4	24.30	STL1550/4F-3.5-V-BASALTGREY	51550046355 E	100
5	27.80	STL1550/5F-3.5-V-BASALTGREY	51550056355 D	50
6	31.30	STL1550/6F-3.5-V-BASALTGREY	51550066355 D	50
7	34.80	STL1550/7F-3.5-V-BASALTGREY	51550076355 D	50
8	38.30	STL1550/8F-3.5-V-BASALTGREY	51550086355 D	50
9	41.80	STL1550/9F-3.5-V-BASALTGREY	51550096355 D	50
10	45.30	STL1550/10F-3.5-V-BASALTGREY	51550106355 D	50
11	48.80	STL1550/11F-3.5-V-BASALTGREY	51550116355 D	50
12	52.30	STL1550/12F-3.5-V-BASALTGREY	51550126355 D	50
13	55.80	STL1550/13F-3.5-V-BASALTGREY	51550136355 D	50
14	59.30	STL1550/14F-3.5-V-BASALTGREY	51550146355 D	50
15	62.80	STL1550/15F-3.5-V-BASALTGREY	51550156355 D	50
16	66.30	STL1550/16F-3.5-V-BASALTGREY	51550166355 D	50
17	69.80	STL1550/17F-3.5-V-BASALTGREY	51550176355 D	50
18	73.30	STL1550/18F-3.5-V-BASALTGREY	51550186355 D	50
19	76.80	STL1550/19F-3.5-V-BASALTGREY	51550196355 D	50
20	80.30	STL1550/20F-3.5-V-BASALTGREY	51550206355 D	50

## Teknik çizim

