

Teknik Veriler // **STL1550/..G-3.5-H-BASALTGREY**

3,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

3,5 mm boşluk

Kapalı uçlar

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,2 mm

**Malzemeler**

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



## Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-H-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

## Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

## Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK4541

AK4551

AK4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED

Sipariş Verisi: 50000000023

## Teknik Veriler // STL1550/..G-3.5-H-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	8.40	STL1550/2G-3.5-H-BASALTGREY	51550025255 F	200
3	11.90	STL1550/3G-3.5-H-BASALTGREY	51550035255 F	200
4	15.40	STL1550/4G-3.5-H-BASALTGREY	51550045255 F	200
5	18.90	STL1550/5G-3.5-H-BASALTGREY	51550055255 F	200
6	22.40	STL1550/6G-3.5-H-BASALTGREY	51550065255 E	100
7	25.90	STL1550/7G-3.5-H-BASALTGREY	51550075255 E	100
8	29.40	STL1550/8G-3.5-H-BASALTGREY	51550085255 D	50
9	32.90	STL1550/9G-3.5-H-BASALTGREY	51550095255 D	50
10	36.40	STL1550/10G-3.5-H-BASALTGREY	51550105255 D	50
11	39.90	STL1550/11G-3.5-H-BASALTGREY	51550115255 D	50
12	43.40	STL1550/12G-3.5-H-BASALTGREY	51550125255 D	50
13	46.90	STL1550/13G-3.5-H-BASALTGREY	51550135255 D	50
14	50.40	STL1550/14G-3.5-H-BASALTGREY	51550145255 D	50
15	53.90	STL1550/15G-3.5-H-BASALTGREY	51550155255 D	50
16	57.40	STL1550/16G-3.5-H-BASALTGREY	51550165255 D	50
17	60.90	STL1550/17G-3.5-H-BASALTGREY	51550175255 D	50
18	64.40	STL1550/18G-3.5-H-BASALTGREY	51550185255 D	50
19	67.90	STL1550/19G-3.5-H-BASALTGREY	51550195255 D	50
20	71.40	STL1550/20G-3.5-H-BASALTGREY	51550205255 D	50

## Teknik çizim

