

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Kapalı uçlar

Çift katmanlı pin şeridi

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)**Terminal Bloğu**

AK950	AK955	AK1100	AK1110
-------	-------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.40	STL975/2G-5.0-V-YEŞİL	50975025101 D	50
3	16.40	STL975/3G-5.0-V-YEŞİL	50975035101 D	50
4	21.40	STL975/4G-5.0-V-YEŞİL	50975045101 D	50
5	26.40	STL975/5G-5.0-V-YEŞİL	50975055101 D	50
6	31.40	STL975/6G-5.0-V-YEŞİL	50975065101 D	50
7	36.40	STL975/7G-5.0-V-YEŞİL	50975075101 D	50
8	41.40	STL975/8G-5.0-V-YEŞİL	50975085101 D	50
9	46.40	STL975/9G-5.0-V-YEŞİL	50975095101 D	50
10	51.40	STL975/10G-5.0-V-YEŞİL	50975105101 D	50
11	56.40	STL975/11G-5.0-V-YEŞİL	50975115101 D	50
12	61.40	STL975/12G-5.0-V-YEŞİL	50975125101 D	50
13	66.40	STL975/13G-5.0-V-YEŞİL	50975135101 D	50
14	71.40	STL975/14G-5.0-V-YEŞİL	50975145101 D	50
15	76.40	STL975/15G-5.0-V-YEŞİL	50975155101 D	50
16	81.40	STL975/16G-5.0-V-YEŞİL	50975165101 D	50
17	86.40	STL975/17G-5.0-V-YEŞİL	50975175101 D	50
18	91.40	STL975/18G-5.0-V-YEŞİL	50975185101 D	50
19	96.40	STL975/19G-5.0-V-YEŞİL	50975195101 D	50
20	101.40	STL975/20G-5.0-V-YEŞİL	50975205101 D	50
21	106.40	STL975/21G-5.0-V-YEŞİL	50975215101 D	50
22	111.40	STL975/22G-5.0-V-YEŞİL	50975225101 D	50
23	116.40	STL975/23G-5.0-V-YEŞİL	50975235101 D	50
24	121.40	STL975/24G-5.0-V-YEŞİL	50975245101 D	50

