



Öne Çıkanlar

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Sabitlenme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,2 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-V-YEŞİL

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018



SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

				
Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1550/2F-3.81-V-YEŞİL	51550026125 E	100
3	21.82	STLZ1550/3F-3.81-V-YEŞİL	51550036125 E	100
4	25.63	STLZ1550/4F-3.81-V-YEŞİL	51550046125 E	100
5	29.44	STLZ1550/5F-3.81-V-YEŞİL	51550056125 D	50
6	33.25	STLZ1550/6F-3.81-V-YEŞİL	51550066125 D	50
7	37.06	STLZ1550/7F-3.81-V-YEŞİL	51550076125 D	50
8	40.87	STLZ1550/8F-3.81-V-YEŞİL	51550086125 D	50
9	44.68	STLZ1550/9F-3.81-V-YEŞİL	51550096125 D	50
10	48.49	STLZ1550/10F-3.81-V-YEŞİL	51550106125 D	50
11	52.30	STLZ1550/11F-3.81-V-YEŞİL	51550116125 D	50
12	56.11	STLZ1550/12F-3.81-V-YEŞİL	51550126125 D	50
13	59.92	STLZ1550/13F-3.81-V-YEŞİL	51550136125 D	50
14	63.73	STLZ1550/14F-3.81-V-YEŞİL	51550146125 D	50
15	67.54	STLZ1550/15F-3.81-V-YEŞİL	51550156125 D	50
16	71.35	STLZ1550/16F-3.81-V-YEŞİL	51550166125 D	50
17	75.16	STLZ1550/17F-3.81-V-YEŞİL	51550176125 D	50
18	78.97	STLZ1550/18F-3.81-V-YEŞİL	51550186125 D	50
19	82.78	STLZ1550/19F-3.81-V-YEŞİL	51550196125 D	50
20	86.59	STLZ1550/20F-3.81-V-YEŞİL	51550206125 D	50

Teknik çizim

