

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Sabitlenme flanşlı

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,2 mm

**Malzemeler**

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



## Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-V-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm

## Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3


## Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ4551

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023

## Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-V-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm

## Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1550/2F-3.81-V-BASALTGREY	51550026335 E	100
3	21.82	STLZ1550/3F-3.81-V-BASALTGREY	51550036335 E	100
4	25.63	STLZ1550/4F-3.81-V-BASALTGREY	51550046335 E	100
5	29.44	STLZ1550/5F-3.81-V-BASALTGREY	51550056335 D	50
6	33.25	STLZ1550/6F-3.81-V-BASALTGREY	51550066335 D	50
7	37.06	STLZ1550/7F-3.81-V-BASALTGREY	51550076335 D	50
8	40.87	STLZ1550/8F-3.81-V-BASALTGREY	51550086335 D	50
9	44.68	STLZ1550/9F-3.81-V-BASALTGREY	51550096335 D	50
10	48.49	STLZ1550/10F-3.81-V-BASALTGREY	51550106335 D	50
11	52.30	STLZ1550/11F-3.81-V-BASALTGREY	51550116335 D	50
12	56.11	STLZ1550/12F-3.81-V-BASALTGREY	51550126335 D	50
13	59.92	STLZ1550/13F-3.81-V-BASALTGREY	51550136335 D	50
14	63.73	STLZ1550/14F-3.81-V-BASALTGREY	51550146335	50
15	67.54	STLZ1550/15F-3.81-V-BASALTGREY	51550156335	50
16	71.35	STLZ1550/16F-3.81-V-BASALTGREY	51550166335 D	50
17	75.16	STLZ1550/17F-3.81-V-BASALTGREY	51550176335 D	50
18	78.97	STLZ1550/18F-3.81-V-BASALTGREY	51550186335 D	50
19	82.78	STLZ1550/19F-3.81-V-BASALTGREY	51550196335 D	50
20	86.59	STLZ1550/20F-3.81-V-BASALTGREY	51550206335 D	50

## Teknik çizim

