

Teknik Veriler // **STLZ1550/..G-3.81-V-BASALTGREY**

boşluk 3,81 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,2 mm

**Malzemeler**

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ1550/..G-3.81-V-BASALTGREY**

boşluk 3,81 mm

**Renkler**



BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

				
Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

**Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)**

Terminal Bloğu

AKZ4551

AKZ4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

**aksesuarlar**

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED

Sipariş Verisi: 50000000023

## Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm

## Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1550/2G-3.81-V-BASALTGREY	51550025335 F	200
3	12.82	STLZ1550/3G-3.81-V-BASALTGREY	51550035335 F	200
4	16.63	STLZ1550/4G-3.81-V-BASALTGREY	51550045335 F	200
5	20.44	STLZ1550/5G-3.81-V-BASALTGREY	51550055335 F	200
6	24.25	STLZ1550/6G-3.81-V-BASALTGREY	5155005335 E	100
7	28.06	STLZ1550/7G-3.81-V-BASALTGREY	51550075335 E	100
8	31.87	STLZ1550/8G-3.81-V-BASALTGREY	51550085335 D	50
9	35.68	STLZ1550/9G-3.81-V-BASALTGREY	51550095335 D	50
10	39.49	STLZ1550/10G-3.81-V-BASALTGREY	5155105335 D	50
11	43.30	STLZ1550/11G-3.81-V-BASALTGREY	5550115335 D	50
12	47.11	STLZ1550/12G-3.81-V-BASALTGREY	51550125335 D	50
13	50.92	STLZ1550/13G-3.81-V-BASALTGREY	51550135335 D	50
14	54.73	STLZ1550/14G-3.81-V-BASALTGREY	51550145335 D	50
15	58.54	STLZ1550/15G-3.81-V-BASALTGREY	51550155335 D	50
16	62.35	STLZ1550/16G-3.81-V-BASALTGREY	51550165335 D	50

## Teknik çizim

