



Öne Çıkanlar

2 ila 11 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA

yanıcı ılıksınıflı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550

AKZ1700

AKZ1710

AKZ4551

AKZ4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	200
3	13	32	16	200
4	13	32	16	200
5	13	56	16	200
6	13	56	16	200
7	13	56	16	200
8	13	56	16	200
9	13	56	16	200
10	13	56	16	200
11	13	56	16	200

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıllığı CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT

Sipariş Verileri: 50000000022

Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9,01	STLZ1550/2G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550025343R	200
3	12,82	STLZ1550/3G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550035343R	200
4	16,63	STLZ1550/4G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550045343R	200
...
10	39,49	STLZ1550/10G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550105343R	200
11	43,30	STLZ1550/11G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550115343R	200

Teknik çizim

