

Teknik Veriler // **STLZ1550/..G-3.81-V-GREEN**

boşluk 3,81 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-GREEN

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	C UL US			VDE
	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-GREEN

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1550/2G-3.81-V-YEŞİL	51550025125 F	200
3	12.82	STLZ1550/3G-3.81-V-YEŞİL	51550035125 F	200
4	16.63	STLZ1550/4G-3.81-V-YEŞİL	51550045125 F	200
5	20.44	STLZ1550/5G-3.81-V-YEŞİL	51550055125 F	200
6	24.25	STLZ1550/6G-3.81-V-YEŞİL	51550065125 E	100
7	28.06	STLZ1550/7G-3.81-V-YEŞİL	51550075125 E	100
8	31.87	STLZ1550/8G-3.81-V-YEŞİL	51550085125 D	50
9	35.68	STLZ1550/9G-3.81-V-YEŞİL	51550095125 D	50
10	39.49	STLZ1550/10G-3.81-V-YEŞİL	51550105125 D	50
11	43.30	STLZ1550/11G-3.81-V-YEŞİL	51550115125 D	50
12	47.11	STLZ1550/12G-3.81-V-YEŞİL	51550125125 D	50
13	50.92	STLZ1550/13G-3.81-V-YEŞİL	51550135125 D	50
14	54.73	STLZ1550/14G-3.81-V-YEŞİL	51550145125 D	50
15	58.54	STLZ1550/15G-3.81-V-YEŞİL	51550155125 D	50
16	62.35	STLZ1550/16G-3.81-V-YEŞİL	51550165125 D	50
17	66.16	STLZ1550/17G-3.81-V-YEŞİL	51550175125 D	50
18	69.97	STLZ1550/18G-3.81-V-YEŞİL	51550185125 D	50
19	73.78	STLZ1550/19G-3.81-V-YEŞİL	51550195125 D	50
20	77.59	STLZ1550/20G-3.81-V-YEŞİL	51550205125 D	50

Teknik çizim

