

Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 6 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Sabitlenme flanşlı

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	UL US			VDE
	B	C	D	
En yüksek gerilim	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	56	16	330
3	13	56	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.32	STLZ950/2F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950026329R	330
3	25.40	STLZ950/3F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950036329R	330
4	30.48	STLZ950/4F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950046329R	330
5	35.56	STLZ950/5F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950056329R	330
6	40.64	STLZ950/6F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950066329R	330

Teknik çizim

