

## Teknik Veriler // ZRSL10

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe  
2 Bağlantı



### Tel Boyutları

katı min	1,5 mm <sup>2</sup>
katı maks	16,0 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) min	1.5mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) min	1.5mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm <sup>2</sup>
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm <sup>2</sup>
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm <sup>2</sup>

### İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

### Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

### Boyutlar

Genişlik	10,1 mm
Uzunluk	73,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	50,5 mm

### ELEKTRİKSEL VERİLER

#### Genel

Test seçimi	2
-------------	---

### RENKLER



YEŞİL SARI

## Teknik Veriler // ZRSL10

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe  
2 Bađ İnti

## BAĐ İNTİ ŐEMASI



## Őİ PARİ Ő VERİ Őİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSL10-YEŐİ L/SARI	43598.2	50

## AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP10/2A	493788.2	20
Dört Yönlü Kapaklar ZAD10/4/B	493709.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA10	493790.2	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

## DEĐERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 16-6 AWG 16-6		10.0 mm <sup>2</sup>
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3