

## Teknik Veriler // ZRSL6

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İzletken Kelepçe

2 Bağ İlanı



### Tel Boyutları

katı min	0,5 mm <sup>2</sup>
katı maks	10.0 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) min	0,5 mm <sup>2</sup>
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm <sup>2</sup>
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm <sup>2</sup>
Yüksük max ile mahsur	6,0 mm <sup>2</sup>

### İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

### Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

### Boyutlar

Genişlik	8.1 mm
Uzunluk	65,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,5 mm

### ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Test seçimi	2
-------------	---

### RENKLER



YEŞİL SARI

## Teknik Veriler // ZRSL6

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe  
2 Bađ İnti

## BAĐ İNTİ ŐEMASI



## Őİ PARİ Ő VERİ Őİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSL6-YEŐİ L/SARI	43589.2	100

## AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP6/2A	493760.2	20
Dört Yönlü Kapaklar ZAD6/4/B	493708.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA6	493772.2	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

## DEĐERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 22-8 AWG 22-8		6,0 mm <sup>2</sup>
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3